

Линзообразный фильтр-картридж CSD

CSD. Серия фильтров изготовлена из высококачественного лигноцеллюлозного материала и неорганического вспомогательного картриджа. Внутренняя трехмерная перекрестная структура позволяет функционировать в качестве глубинного фильтра, обеспечивая превосходную эффективность фильтрации, высокую грязеемкость и длительный срок службы. Фильтровальный картон производится автоматическими производственными линиями. Все сырье тестируется с использованием строгих процедур контроля качества, чтобы гарантировать качество и производительность фильтра во время использования.

Рабочие условия



Макс. температура	80°C
Макс. перепад давления	2,4 бар/25 °C
Промывка	Чистая вода 50л/м2 Поток 20 л/мин/м2
Стерилизация паром (автоклав)	121

Конструкционные материалы

Фильтрующий материал	Целлюлоза, кизельгур
Корпус картриджа	Полипропилен

Площадь фильтрации

Количество линз	Площадь фильтрации	
	Диаметр 12"	Диаметр 16"
7	0.7 м²	/
9	0.9 м²	2.1 м²
12	1.1 м²	2.8 м²
14	1.3 м²	3.2 м²
15	1.4 м²	3.5 м²
16	1.5 м²	3.7 м²



Каналы Внутренний Краевые
потока разделитель крепления

Информация для заказа

CSD	Микронный рейтинг	Типы адаптеров	Класс	Номинальная длина	Количество линз	Материал уплотнения
	0004=0.04-0.2 мкм 0020=0.2-0.4 мкм 0040=0.4-0.6 мкм 0060=0.6-0.8 мкм 0100=0.8-1.5 мкм 0150=1.5-3.0 мкм	DOE = проходной без адаптера с уплотнительными кольцами TC = 222 уплотнительное кольцо/заглушка дискового типа	S = Стандарт P = Фармацевтический F = Технологические жидкости	12=12" 16=16" 30=30" 40=40"	S = 7 линз T = 12 линз M=14 линз D=16 линз	S =Силикон E =EPDM V =Viton

Транс-фильтрация/
Предфильтрация

Микробиологическая
стерилизация

Фильтрация газа

Дополнительные
фильтры